



IZOS s.r.o
U Nové Hospody 9
301 00 Plzeň - Borská pole

CE-Ref. Nr.:0050-14-0970/15

EN 1279-5:2005+A2:2010

Mehrscheiben - Isolierglas für Gebäude und sonstige Bauwerken

Feuerwiderstand	npd
Brandverhalten	npd
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	npd
Durchschusshemmung	npd
Sprenghemmung	npd
Einbruchhemmung	P1A - P2A
Widerstand gegen Pendelschlag	npd/1B1
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und -unterschiede	200 K/npd
Widerstand gegen Wind-, Schnee-, Dauer-, und/oder Nutzlasten	7-14-4
Direkte Luftschalldämmung Rw	35 (-1,-5)
Spektrum Anpassungswert Ctr	npd
Spektrum Anpassungswert C	npd
Wärmedurchgangskoeffizient	1,1 /W(m ²)
Lichttransmissionsgrad	0,79
Lichtreflexionsgrad außen	0,12
Solarenergetische Merkmale	
Gesamtenergiedurchlassgrad	0,57
direkter Strahlungstransmissionsgrad	0,50
direkter Strahlungsreflexionsgrad	0,21
ultravioletter Transmissionsgrad	0,00
allgemeiner Farbwiedergabeindex	0,97
Shading Coefficient = g/0,80	0,66

CE- Ref. : 0050-14-0970

Hersteller: Izos s.r.o.
U Nove Hospody 9
CZ-301 00 Plzeň

33.2 Stratobel 2x Planibel Clear - 14 mm Argon 90% - 4 mm iplus Top 1.1 pos.3		
Isolierglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten		
AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgium		
EN 1279-5:2005		
Nummer des Zertifikats: N/A		
Zertifizierungsstelle: N/A		
Wesentliche Merkmale	AVCP systems	Leistung
Brandschutz		
Feuerwiderstand	1	NPD
Brandverhalten	3, 4	NPD
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	3, 4	NPD
Sicherheit bei der Nutzung		
Durchschusshemmung	1	NPD
Sprenghemmung	1	NPD
Einbruchhemmung	3	P1A - P2A
Pendelschlagwiderstand	3	1B1 / NPD
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede	4	NPD / NPD
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten	4	NPD
Schallschutz		
Direkte Luftschalldämmung	3	NPD
Thermische Eigenschaften		
Declared emissivity	3	NPD/0.03
Thermische Eigenschaften (EN 673): Ug-Wert (W/(m ² .K))	3	1.1
Strahlungsphysikalische Eigenschaften		
Lichttransmission	3	79
Lichtreflexion	3	12
Solar energy characteristics		
Energietransmission	3	50
Energireflexion	3	21
Sonnendurchlassfaktor - g-Wert	3	57
Dauerhaftigkeit		
	3	PASS

NPD = No Performance Determined (Keine Leistung bestimmt)

Die Leistung des Produkts gemäß entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Plzeň: 1.1.2015